

2. Лепешкин, Н. Д. Специальная сеялка для прямого посева трав, промежуточных и зерновых культур./ Н. Д. Лепешкин, А. А. Точицкий, П. П. Костюков, А. Л. Медведев, Н. Ф. Сологуб, Н. Н. Дягель, Г. И. Павловский // Белорусское сельское хозяйство. - 2009. - № 3. - С. 50-55.

УДК 631.459

К ВОПРОСУ ЗАЩИТЫ СКЛОНОВЫХ ЗЕМЕЛЬ ОТ ВОДНОЙ ЭРОЗИИ

Филиппов А. И.¹, Лепешкин Н. Д.², Точицкий А. А.², Заяц Д. В.²

¹ – УО «Гродненский государственный аграрный университет»

г. Гродно, Республика Беларусь

(Республика Беларусь, 230008, г. Гродно, ул. Терешковой, 28

e-mail: ggau@ggau.by)

² – РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства»

г. Минск, Республика Беларусь

(Республика Беларусь, 220049, г. Минск, ул. Кнорина, 1

e-mail: belagromech@tut.by)

Ключевые слова: противоэрозийные приемы, комплекс машин, плодородные почвы, почвозащитная обработка, агромелиоративные мероприятия, рабочие органы.

Аннотация. В данной статье приводится значение борьбы с водной эрозией почв. Рассматриваются противоэрозионные агротехнические приемы обработки почвы и посева, рациональные комплексы машин для их осуществления. Предлагаются научно обоснованные противоэрозионные технологии возделывания сельскохозяйственных культур, улучшенные методы обработки склоновых земель, которые могут повысить продуктивность старопахотных почв, использование которых позволило бы получать гораздо большие урожая.

TO THE QUESTION OF PROTECTION OF SLOPE LAND FROM WATER EROSION

A. I. Filippov¹, N. D. Lepeshkin², A. A. Tochitsky², D. V. Zayats²

¹ – «Grodno State Agrarian University»

Grodno, Republic of Belarus

(Republic of Belarus, 230008, Grodno, Tereshkova Street, 28

e-mail: ggau@ggau.by)

² – RU «NPC NAS of Belarus on mechanization of agriculture»

Minsk, Republic of Belarus

(Republic of Belarus, 220049, Minsk, Knorina Street, 1

e-mail: belagromech@tut.by)

Key words: anti-erosion methods, complex machines, fertile soils, soil protection, agromeliorative measures, working organs.

Summary. This article of the fight against water erosion. Considers erosion agronomic cultivation techniques and planting, rational machinery complexes for their implementation. Available evidence-based anti-erosion technologies of cultivation of agricultural kultkr, improved methods of treatment of sloping lands, which may in vysit productivity cultivated soil, the use of which would get more yield.

(Поступила в редакцию 31.05.2017 г.)

Введение. Более 30% пахотных земель Беларуси и России расположены на склонах. Водная эрозия на этих почвах приносит огромный ущерб народному хозяйству. За последние 15-20 лет площадь эродированных земель в Беларуси увеличилась с 2,1 до 3,8 млн.га, и процессы эти усиливаются, несмотря на проводимые защитные мероприятия. Установлено, что с 1 га пашни ежегодно потери почвы от эрозионных процессов составляют до 14-16 т, в том числе безвозвратно теряется до 150-200 кг гумусовых веществ, до 10 кг – азота, 4-6 кг – фосфора и калия, 5-6 кг – кальция и магния.

Отечественная и зарубежная практика показывают, что решающее значение в борьбе с водной эрозией почв принадлежит противоэрозионным агротехническим приемам обработки почвы и посева и рациональным комплексам машин для их осуществления. Поэтому разработка научно обоснованных противоэрзационных технологий возделывания сельскохозяйственных культур, а также системы машин и орудий для их практического осуществления – первостепенная задача земледельцев.

Цель работы. Г. Конке и А. Берtrand отмечают, что для образования слоя почвы после разрушения ее эрозией требуется больше времени, чем его имеется в распоряжении человека. Задачей человечества является сохранение продуктивности почвы, т. к. восстановить ее полностью невозможно. Если этот слой исчез, никакое сельскохозяйственное чудо не сможет вернуть почве прежней способности давать урожай. Улучшенные методы обработки могут повысить продуктивность старопахотных почв, использование которых позволило бы получать гораздо больше урожая, если бы почвы с самого начала не пострадали [1].

На склоновых землях, как и на равнинных, можно получать высокие урожаи всех сельскохозяйственных культур. Однако из-за несоблюдения противоэрзационной агротехники большинство хозяйств получают урожаи на 15-20% ниже, чем на обычных [2]. Это объясняется тем, что при возделывании на склонах применяют агротехнику равнинных полей.

Основными операциями обработки земель подверженных водной эрозии – лущение стерни, предпосевная обработка и рыхление почвы. Поскольку известные противоэрэозионные приемы – образование на поверхности почвы углублений, прерывистых борозд, лунок при предпосевной обработке почвы разрушаются посевными машинами, их целесообразно проводить одновременно с посевом.

Водная эрозия вызывается на склоновых землях поверхностными потоками дождевых, талых или оросительных вод, которые смывают с поверхности почвы самую плодородную ее часть, образуя промоины, овраги, и делают пашню и другие угодья непригодными к сельскохозяйственному использованию. Она возникает также в результате уничтожения растительности и неправильной обработки почвы на склоновых землях [3].

Эрозия почв наносит большой ущерб и в первую очередь земельным ресурсам: снижается плодородие почв и сокращаются площади обрабатываемых земель. Однако от эрозии почв страдает не только сельское хозяйство, т. к. смываемая с полей почва откладывается в прудах, озерах, водохранилищах, попадает в каналы и реки. Расчистка водоемов требует больших средств. При стоке воды и смыве почвы с пашни теряется определенная доля вносимых удобрений, которая не просто теряется, но и оказывает негативное влияние на экологическое состояние территории, особенно на качество воды в водоемах.

Количественно процесс эрозии почв характеризуют интенсивностью смыва, выражаемой в тоннах на гектар (т/га) в год, либо мощностью утраченного слоя почвы в единицу времени (мм/год). В этих же единицах измеряют и скорость почвообразования. О степени опасности эрозии можно судить, сопоставив интенсивность смыва со скоростью почвообразовательного процесса. Если интенсивность эрозии меньше скорости почвообразования, то можно предположить, что она не представляет опасности. Такую эрозию считают нормальной. Если же интенсивность потерь почвы больше скорости почвообразования, эрозию считают ускоренной [4].

Определение интенсивности потерь почвы от эрозии – достаточно трудоемкая задача. Еще труднее измерить скорость почвообразовательного процесса. Чаще всего для этой цели каким-либо способом (например, радиоуглеродным методом) определяют время образования гумусового горизонта и измеряют его мощность.

Следует отметить, что вопрос о величинах допустимых потерь почвы (а эти величины служат основой для использования количественных методов проектирования противоэрэозионных мероприятий) до сих пор не имеет достаточно надежного решения.

Материал и методика исследований. Сущность мероприятий по предотвращению водной эрозии состоит в уменьшении поверхностного стока, сохранении на поле максимального количества атмосферных осадков, переводе поверхностного стока во внутрив почвенный, в усиление противоэрэозионной стойкости почв [5].

Противоэрэозионная организация территории состоит в научно обоснованном размещении сельскохозяйственных угодий и различного рода сооружений, препятствующем или уменьшающем развитие эрозии.

Основу противоэрэозионной организации территории составляют выращивание зерновых и особенно пропашных культур на выровненных землях, а многолетних трав и озимых зерновых – на склонах.

Почвозащитные севообороты выполняют определенную роль в защите почвы от водной эрозии. Почвозащитная роль севооборотов определяется составом и чередованием культур. В почвозащитных севооборотах исключают пропашные культуры, т. к. они слабо защищают почву от смыва особенно весной и в начале лета и увеличивают посевы многолетних трав, промежуточных подсевных культур, которые хорошо защищают почву от разрушения в эрозионно опасные периоды и служат одним из лучших способов окультуривания эродированных почв.

Почвозащитная обработка почвы является наиболее простым мероприятием по регулированию стока талых вод, не требующим дополнительных затрат.

Основными задачами обработки почв, подверженных водной эрозии, являются:

- предупредить возможность проявления эрозионных процессов;
- способствовать увеличению водопоглощающих свойств почвы, повышению шероховатости поверхности и защитной роли растительного покрова;
- увеличить сопротивляемость почвы смыву.

Результаты исследований и их обсуждение. Защита почвы от водной эрозии обеспечивается комплексом организационно-хозяйственных, агромелиоративных, лесо- и гидромелиоративных мероприятий.

Организационно-хозяйственные мероприятия предусматривают обследование и картирование полей с целью оценки земель по их эрозионному состоянию, разработку проекта внутрихозяйственного землеустройства с противоэрэозионной организацией территории, контроль над своевременным выполнением всех намеченных проектом мероприятий по защите почвы от эрозии.

Агромелиоративные мероприятия включают почвозащитный се-вооборот с большим удельным весом многолетних трав и с полосным размещением культур на склоновых землях, систему противоэр-зионной обработки почвы, снегозадержание и регулирование сне-таяния на склонах, систему органических, минеральных удобрений, известкования или гипсования с учетом смытости почвы. Основная задача этих приемов – свести до минимума поверхностный сток.

На полях с уклоном 1,5-2° это достигается соблюдением простейшего правила: обработку почвы, посев проводить поперек течения рек или по контуру склона.

На полях с уклоном 2-6° применяют специальные приемы обра-ботки почвы: гребнистую, комбинированную, ступенчатую разноглу-бинную вспашку поперек склона, прерывистое бороздование, лунко-вание почвы после зяблевой обработки, кротование, щелевание, вспаш-ку с почвоуглубителями, глубокую безотвальную вспашку, плоскорез-ную обработку, вспашку с вырезными отвалами и др. [6].

Прерывистое бороздование проводят с помощью специального приспособления, объединяемого с плугом, кукурузной сеялкой, про-пашными или паровыми культиваторами. Рабочим органом является трехлопастная или четырехлопастная крыльчатка, чьи лопасти закре-плены под углом 120 или 90°. Вертикальная лопасть крыльчатки сгреба-ет почву в борозде, сформированной корпусом плуга с укороченным или снятым отвалом. После того как накопится достаточно почвы для обра-зования перемычки, что соответствует одному обороту опорного колеса плуга, опорный ролик освободит лопасть крыльчатки, и она провернется на 1/3 или 1/4 полного оборота соответственно констру-кции. При проворачивании крыльчатки происходит формирование пе-ремычки. Прерывистое бороздование проводится одновременно со вспашкой зяби, а также в междуурядьях пропашных культур (например, кукурузы) при их культивации.

При вспашке поперек склона сток воды и смыв почвы уменьша-ется в несколько раз. На склонах крутизной более 2° применяют вспашку с образованием водозадерживающих препятствий (валиков, гребней, ячеек и др.). На сложных склонах обваловывают пашню в двух взаимно перпендикулярных направлениях. В результате на пашне обра-зуются ячейки, ограниченные с четырех сторон валиками. Сток воды можно уменьшить также бороздованием вдоль и поперек поля, выполненным культиваторами, у которых часть лап заменяют окучни-ками. С этой же целью пашню обрабатывают дисковыми лункообра-зователями или противоэрзационным катком; при этом на поле обра-зуются полушиарообразные углубления, в которых задерживается вода.

Щелевание – агромелиоративный прием, применяемый для улучшения водно-физических свойств слабопроницаемых почв. Он заключается в прорезании в почве щелей шириной 2,5-4 см на глубину 30-60 см с расстоянием между ними 100-150 см. При нарезке щелей стеки их уплотняются, а сами щели заполняются рыхлой осыпавшейся почвой. Такие щели хорошо перехватывают поверхностный сток. Благодаря этому уменьшается сток талых и ливневых вод на склонах, смыв почвы и питательных веществ, повышаются запасы продуктивной влаги. Возрастает эффективность вносимых удобрений.

Сущность кротования состоит в создании на некоторой глубине от поверхности почвы системы пустот в виде цилиндрических ходов, параллельных поверхности. Кротовины делаются при помощи кротователя, который создает на глубине 35-40 см от поверхности почвы круглые ходы диаметром 6-8 см на расстоянии 0,7-1,4 м друг от друга. Вода в кротовину поступает через щель, прорезанную вертикальной стойкой, прикрепленной к полевой доске плуга.

На полях с уклоном 6-8° между полосами посевов сельскохозяйственных культур шириной 30-40 м создают почвозащитные буферные полосы шириной 3,6-7,2 м из посевов многолетних трав.

При крутизне уклона более 8° ширину буферных полос увеличивают до 10,8 м, а ширину полос с посевом сельскохозяйственных культур уменьшают до 20-25 м. На таких склонах не сеют пропашные культуры, а на полосах возделывают озимые и яровые зерновые культуры.

Прямой посев является разновидностью минимальной обработки и представляет собой посев культур по стерне или дернине, обычно с предварительной обработкой их гербицидами, без какой-либо сплошной механической обработки почвы, за исключением формирования узких и мелких бороздок для высева семян.

Большие потенциальные возможности технологии прямого посева заключаются в улучшении физико-механических свойств почвы и снижении риска развития водной и ветровой эрозии.

Заключение. Почвы склоновых земель подвержены водной и механической эрозии, в результате чего ежегодно безвозвратно смывается часть гумусового слоя и питательных веществ, недобирается 15-20% урожая.

Для защиты почв склоновых земель от эрозии необходимо широко применять почвозащитные севообороты и специальные агротехнические приемы обработки почвы и посева: глубокие (40-45 см) рыхление и щелевание, бесплужные мульчирующие обработки верхнего слоя

почвы, стерневой посев зерновых культур, азотные подкормки многолетних трав с аэрацией дернины, прямой подсев трав.

ЛИТЕРАТУРА

1. Конке Г., Бертран П. /Охрана почвы / Издательство с.-х. литературы, журналов и пла-катов. М., 1962. – 344 с.
2. Вагин А. Т., Белевич П. К., Пилецкий А. З. Почвозащитная система зяблевой обработки. – Техника в сельском хозяйстве. 1973 г. – С. 34-39.
3. Заславский М. Н. / Эрозия почв / М. Н. Заславский. – М.: Мысль, 1979. – 245 с
4. Кузнецов М. С. / Эрозия и охрана почв / М. С. Кузнецов, Г. П. Глазунов. – М.; Изд-во МГУ, 1996. – 335 с.
5. Каштанов А. Н. / Защита почв от ветровой и водной эрозии/ А. Н. Каштанов. – М.: Россельхозиздат, 1974. – 206 с.
6. Вагин А. Т., Белефич П. К., Белов Г. Д. Особенности агротехники на склоновых землях. Минск, «Ураджай», 1974 г. – 16 с.